

- Pressa con comandi elettrici ideale per la raccordatura di tubi flessibili oleodinamici fino a 1.1/2"
- 4SP. *Crimping machine with electrical control which is suitable for flexible hydraulic hoses up to 1.1/2" 4SP.*




SCHEDA TECNICA / Data Sheet

Potenza di pressatura / <i>Crimping force</i>	200Ton (220,46 US TONS)
Range di pressatura / <i>Operating range</i>	7-69mm (0,27"-2,71")
Diametro di pressatura massimo / <i>Max diameter pressing</i>	90mm** (3.54")
Tubo 6 spirali / <i>6 spiral hoses</i>	1.**
Tubo 4 spirali / <i>4 spiral hoses</i>	1.1/2**
Tubo industriale / <i>Industrial</i>	2**
hose Apertura morsetti / <i>Die</i>	+37mm (1,46")
opening Diametro massimo di / <i>Max diameter opening</i>	120mm (4,72")
apertura Motore / <i>Power</i>	1,5kw (2Hp)
Voltaggio Standard / <i>Standard voltage</i>	400V-50/60Hz
Dimensione LxPxH / <i>Dimensions LxWxH</i>	360x500x565mm (14,18"x19,69"x21,46")
Peso senza olio / <i>Dry weight</i>	110 Kg (264,55 Lbs)
Olio / <i>Oil</i>	15 L

☒ = di serie / *standard*

ACCESSORI / Accessories

	☒ Controllo “E”		☒ Doppia velocità <i>Double speed</i>		☐ Pedale elettrico
	☒ “E”Control Macchina silenziata <i>Silenced machine</i>		☐ Impugnatura cambio/rapido alluminio <i>Quick change aluminum handle</i>		☐ <i>Electric pedal</i> Battuta posteriore fi ssa <i>Fixed rear stop</i>
	☐ Voltaggio speciale <i>Special voltage</i>		☐ Morsetti speciali <i>Special dies</i>		☐ Morsetti freni e freon <i>Brakes and air conditioning dies</i>
	☐ Dispenser portatile (360x360x180mm) <i>Portable dispenser</i> (14.17x14.17x7,08 inch)		☐ Morsetti marcatori <i>Marking dies</i>		

MORSETTI / Dies

[illegible]

* Valore indicativo in funzione del prodotto da pressare / Indicative value depending on the product which needs to be crimped ** Con porta morsetti / With die holder # Senza cambio rapido / Without quick change